

Спецификация

- 4.0M 1/3"SC401AI CMOS
- Фиксированный объектив 2.8 мм
- 2 ИК-диода
- Класс защиты IP20
- POE
- Встроенный микрофон



Технические характеристики

| | |
|------------------------|--|
| Модель | Видеокамера EL IDp4.0(2.8)MP_V.1 |
| Чувствительный элемент | 4.0M 1/3"SC401AI Low illumination CMOS |
| Объектив | Фиксированный 2.8 мм |
| Чувствительность | Цв. - 0.01Лк (F1.2), Ч/Б - 0.001Лк (F1.2) |
| Кол-во пикселей | 2560*1440 |
| Автодиафрагма | Нет |
| Режим день/ночь | Есть, встроенный ИК-фильтр |
| Скорость отображения | Основной поток: 2560*1440 (25к/с), 2304*1296 (25к/с), 1920*1080 (25к/с) Дополнительный поток: 800*448@25к/с |
| Потоковое видео | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью |
| Скорость передачи | 0.1Мб/с~8Мб/с |
| Видео выход | Нет |
| Настройки изображения | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, DWDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR |
| Настройки изображения | BLC, AGC, AWB, яркость, контрастность, зеркало, переворот |

| | |
|------------------------------|---|
| Аудио сжатие | G711A |
| Встроенный микрофон | Да |
| Безопасность | Защита по паролю |
| Сетевой протокол | RTSP/FTP/DHCP/NTP/UPnP TCP/IP/HTTP/SMTP/DNS/UDP/ARP/ICMP/RTP |
| Процессор | GK7205V500 |
| Интерфейс приложений | Onvif |
| Интеллектуальные функции | Определение людей, детектор движения |
| Сигнал на тревожном выходе | Нет |
| Фиксация событий | Отправка на Email, FTP |
| Конфигурация | Web интерфейс |
| Браузер | MS Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Chrome |
| Облачный сервис P2P | Да, XMEye.net |
| Встроенное устройство записи | Нет |
| Разъемы ввода/ вывода | RJ45, разъем питания |
| Питание через Ethernet | PoE IEEE 802.3af до 8Вт |
| ИК-подсветка | 2 ИК диода, дальность до 20м |
| Рабочая температура | От -60° С до +50° С при влажности до 90%(без конденсата) |
| Питание | DC12В(до 550мА), PoE max 8Вт |
| Корпус, класс защиты | Пластик, IP20 |
| Размеры/Масса | 90x82мм 178 г |